

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ, Venkovní pohled

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS	POČET
01		PLASTOVÉ OKNO 0,9x1,2 m S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM. $U_{w,max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. PĚTIKOMOROVÉ SE STŘEDNÍM TĚSNĚNÍM ! 1 KŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, KLIKA VE VÝŠCE max 1,7 m NAD PODLAHOU. V 1.NP ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ (CELKEM 3x). BARVA RÁMU BÍLÁ, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ.	19
02		PLASTOVÉ OKNO 0,9x1,5 m S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM. $U_{w,max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. PĚTIKOMOROVÉ SE STŘEDNÍM TĚSNĚNÍM ! 1 KŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, KLIKA VE VÝŠCE max 1,5 m NAD PODLAHOU. BARVA RÁMU BÍLÁ, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ.	2
03		PLASTOVÉ OKNO 0,9x1,9 m S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM. $U_{w,max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. PĚTIKOMOROVÉ SE STŘEDNÍM TĚSNĚNÍM ! 2 KŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, KLIKA VE VÝŠCE max 1,2 m NAD PODLAHOU. V 1.NP ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ (CELKEM 3x). BARVA RÁMU BÍLÁ, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ.	7
04		PLASTOVÉ OKNO 0,9x0,6 m S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM. $U_{w,max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. 1 KŘÍDLÉ, SKLOPNÉ. ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ (CELKEM 1x). BARVA RÁMU BÍLÁ, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ.	1
05		PLASTOVÉ OKNO 1,2x1,9 m S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM. $U_{w,max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. PĚTIKOMOROVÉ SE STŘEDNÍM TĚSNĚNÍM ! 2 KŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, KLIKA VE VÝŠCE max 1,2 m NAD PODLAHOU. V 1.NP ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ (CELKEM 9x). BARVA RÁMU BÍLÁ, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ.	27
06		PLASTOVÉ OKNO 0,8x1,2 m S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM. $U_{w,max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. PĚTIKOMOROVÉ SE STŘEDNÍM TĚSNĚNÍM ! 1 KŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, KLIKA VE VÝŠCE max 1,7 m NAD PODLAHOU. ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ (CELKEM 1x). BARVA RÁMU BÍLÁ, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ.	1
07		SKLEPNÍ PLASTOVÉ OKNO 0,56x0,56 m S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM. $U_{w,max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. 1 KŘÍDLÉ, SKLOPNÉ. BARVA RÁMU BÍLÁ, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ.	2

POZNÁMKA:

SOUČÁSTÍ VŠECH OKEN BUDOU VNITŘNÍ PLASTOVÉ KOMŮRKOVÉ PARAPETY VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, BARVA BÍLÁ.

KROMĚ SKLEPNÍCH OKEN BUDE SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO OKNA INTERIÉROVÁ ŽALUZIE, BÍLÁ.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A PŘED VÝROBOU MUSEJÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENY NA STAVBĚ.

POUŽITÁ PLASTOVÁ OKNA MUSEJÍ BÝT KLASIFIKOVÁNA VE TŘÍDĚ REAKCE NA OHEŇ B–D !!!

JEDNOTLIVÉ BARVY LZE MĚNIT, PŘESNĚ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU UPŘESNĚNY BĚHEM STAVBY.

MONTÁŽ OKEN BUDE PROVEDENA DLE ČSN 73 0540–2, TEDY S VNITŘNÍM PAROTĚSNÝM A VNĚJŠÍM PAROPROPUSTNÝM TĚSNĚNÍM VE SPOJI RÁM OKNA – STĚNA.