

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

OZNAČENÍ	POPIS	MNOŽSTVÍ
	<u>VNĚJŠÍ PARAPET</u> HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ TAŽENÝ PROFIL. BARVA BÍLÁ NEBO DLE INVESTORA, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK. PŘEDNÍ NOS 40 mm, RŠ 420, DÉLKA 0,85 m.	29 ks
	<u>VNĚJŠÍ PARAPET</u> HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ TAŽENÝ PROFIL. BARVA BÍLÁ NEBO DLE INVESTORA, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK. PŘEDNÍ NOS 40 mm, RŠ 420, DÉLKA 1,15 m.	27 ks
	<u>VNĚJŠÍ PARAPET</u> HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ TAŽENÝ PROFIL. BARVA BÍLÁ NEBO DLE INVESTORA, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK. PŘEDNÍ NOS 40 mm, RŠ 420, DÉLKA 0,75 m.	1 ks
	<u>VNĚJŠÍ PARAPET</u> HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ TAŽENÝ PROFIL. BARVA BÍLÁ NEBO DLE INVESTORA, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK. PŘEDNÍ NOS 40 mm, RŠ 420, DÉLKA 0,5 m.	2 ks
	<u>OKAPOVÝ SVOD</u> TITANZINKOVÝ, TL. PLECHU 0,7 mm, BARVA PŘÍRODNÍ. VČETNĚ KOTLIKU, HORNÍCH 2 KOLEN, SPODNÍHO VÝTOKOVÉHO KOLENA A OBJÍMEK S PRODLOUŽENÝM TRNEM. DN 100	55 m kolena 12 ks výtoková kolena 6 ks
	<u>HORNÍ UKONČENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY</u> OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO UKONČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU U STŘECHY VÝTAHOVÉ ŠACHTY. NOVÉ OPLECHOVÁNÍ BUDE ZASUNUTO POD STÁVAJÍCÍ. TITANZINKOVÝ, TL. PLECHU 0,7 mm, BARVA PŘÍRODNÍ. RŠ 260	6 m
	<u>VĚTRACÍ MŘÍŽKY</u> KOVOVÁ MŘÍŽKA Z POZINKU, SE SÍTKOU PROTI HMYZU. 400x400 mm	3 ks

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A PŘED VÝROBOU MUSEJÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENY NA STAVBĚ.
BOČNICE PARAPETŮ BUDOU ZAPUŠTĚNÉ V OMÍTCE.
ZAKLÁDACÍ LIŠTA JE SOUČÁSTÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A ZDE PROTO NENÍ UVEDENA.
JEDNOTLIVÉ BARVY LZE MĚNIT, PŘESNĚ BAREVNÉ ODSÍNY BUDOU UPŘESNĚNY BĚHEM STAVBY.